



Аргоноплазменная коагуляция (APC) Argon Plasma Coagulation (APC)




Формы выпуска струй	
Beam forms	
Axial beam A Струя круглого осев. сечения	
Side Fire Spot Beam S Струя круглого сечения	
Side Fire Wide Beam SW Широкая струя	
Side Fire Conical Beam SC Струя коническ. сечения	
Circumferential Beam C Циркулярная струя	

Обзор Overview



Гибкие APC зонды, многоразовые Flexible APC probes, reusable




Применение с гибкими эндоскопами
с автоматическим распознаванием инструментов,
шкала на конце
for use with flexible endoscopes
with instrument recognition, probe end with scale



APC-зонд 1500 A, Ø 1,5 мм, длина 1,5 м

APC probe 1500 A, Ø 1.5 mm, length 1.5 m

№ 20132-183




= 1	макс. 4 kVp
85100-045	макс. 95°C
30132-326	макс. 138°C

APC-зонд 1000 A, Ø 2,3 мм, длина 1 м

APC probe 1000 A, Ø 2.3 mm, length 1 m

№ 20132-178




= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
85100-040	макс. 138°C
30132-326	макс. 138°C

APC-зонд 2200 A, Ø 2,3 мм, длина 2,2 м

APC probe 2200 A, Ø 2.3 mm, length 2.2 m

№ 20132-177




= 1	макс. 4,3 kVp
85100-040	макс. 95°C
30132-326	макс. 138°C

APC-зонд 2200 SW, Ø 2,3 мм, длина 2,2 м

APC probe 2200 SW, Ø 2.3 mm, length 2.2 m

№ 20132-180




= 1	макс. 4,3 kVp
85100-040	макс. 95°C
85100-048	макс. 138°C
30132-326	макс. 138°C

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

Гибкие APC- зонды, многоразовые
Flexible APC probes, reusable

APC-зонд 2200 SC, Ø 2,3 мм, длина 2,2 м

APC probe 2200 SC, Ø 2.3 mm, length 2.2 m




200%


№ 20132-181



макс. 4,3 kVp




макс. 95° C



макс. 138° C

APC-зонд 2200 A, Ø 3,2 мм, длина 2,2 м

APC probe 2200 A, Ø 3.2 mm, length 2.2 m




200%


№ 20132-182



макс. 4,3 kVp



макс. 95° C



макс. 138° C

APC-соединительные кабели / адаптеры промывки APC connecting cable / irrigation adapter

Длина Length

№

Соединительн. кабель для гибких APC-зондов, APC 2, APC 300
Connecting cable for flexible APC probes, APC 2, APC 300



2,5 м


20132-158

Адаптер промывки для гибких APC-зондов
Irrigation adapter for flexible APC probes




20132-203

Мембранный фильтр, APC 2, APC 300, 0,2 мкм, стерильный
Bacteriological filter set, APC 2, APC 300, 0.2 µm, sterile



20132-059

Гибкие APC зонды, одноразовые Flexible APC probes, single use




Применение с гибкими эндоскопами
с автоматическим распознаванием инструментов,
шкала на конце
for use with flexible endoscopes
with instrument recognition, probe end with scale



APC-зонд 1500 A, Ø 1,5 мм, длина 1,5 м, стерильный

APC probe 1500 A, Ø 1.5 mm, length 1.5 m, sterile

№ 20132-155




200%

= 10	макс. 4 kVp
85100-040	
30132-309	STERILE EO

APC-зонд 3000 A, Ø 1,5 мм, длина 3 м, стерильный

APC probe 3000 A, Ø 1.5 mm, length 3 m, sterile

№ 20132-212



200%


напр. для двоянной баллоной
энтероскопии
e.g. for double-balloon
enteroscopy

= 10	макс. 4 kVp
85100-040	
30132-309	STERILE EO

APC-зонд 2200 A, Ø 1,5 мм, длина 2,2 м, стерильный

APC probe 2200 A, Ø 2.3 mm, length 2.2 m, sterile

№ 20132-156




200%

= 10	макс. 4,3 kVp
85100-040	
30132-309	STERILE EO

APC-зонд 3000 A, Ø 2,3 мм, длина 3 м, стерильный

APC probe 3000 A, Ø 2.3 mm, length 3 m, sterile

№ 20132-166








200%


= 10	макс. 4,3 kVp
85100-040	
30132-309	STERILE EO




Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

Гибкие APC- зонды, одноразовые
Flexible APC probes, single use

<p>APC-зонд 2200 SC, Ø 2,3 мм, длина 2,2 м, стерильный APC probe 2200 SC, Ø 2.3 mm, length 2.2 m, sterile</p>	<p>№ 20132-167</p>					
	<table border="1"> <tr> <td> = 10</td> <td>макс. 4,3 kVp</td> </tr> <tr> <td> 85100-040</td> <td rowspan="2"> STERILE EO</td> </tr> <tr> <td> 30132-309</td> </tr> </table>	= 10	макс. 4,3 kVp	85100-040	STERILE EO	30132-309
= 10	макс. 4,3 kVp					
85100-040	STERILE EO					
30132-309						
<p>APC-зонд 2200 C, Ø 1,5 мм, длина 2,2 м, стерильный APC probe 2200 C, Ø 2.3 mm, length 2.2 m, sterile</p>	<p>№ 20132-186</p>					
	<table border="1"> <tr> <td> = 10</td> <td>макс. 4,3 kVp</td> </tr> <tr> <td> 85100-040</td> <td rowspan="2"> STERILE EO</td> </tr> <tr> <td> 30132-309</td> </tr> </table>	= 10	макс. 4,3 kVp	85100-040	STERILE EO	30132-309
= 10	макс. 4,3 kVp					
85100-040	STERILE EO					
30132-309						
<p>APC-зонд 2200 A, Ø 3,2 мм, длина 2,2 м, стерильный APC probe 2200 A, Ø 3.2 mm, length 2.2 m, sterile</p>	<p>№ 20132-157</p>					
	<table border="1"> <tr> <td> = 10</td> <td>макс. 4,3 kVp</td> </tr> <tr> <td> 85100-040</td> <td rowspan="2"> STERILE EO</td> </tr> <tr> <td> 30132-309</td> </tr> </table>	= 10	макс. 4,3 kVp	85100-040	STERILE EO	30132-309
= 10	макс. 4,3 kVp					
85100-040	STERILE EO					
30132-309						
<p>APC-соединительные кабели APC connecting cable</p>	<p>длина Length №</p>					
<p>Соединителн. кабель для гибких APC-зондов, APC 2, APC 300 Connecting cable for flexible APC probes, APC 2, APC 300</p>	<p>2,5 м 20132-158</p> 					
<p>Мембранный фильтр, APC 2, APC 300, 0,2 мкм, стерильный Bacteriological filter set, APC 2, APC 300, 0.2 µm, sterile</p>	<p>20132-059</p> 					

APC-аппликаторы для APC-соединительного кабеля APC applicators for APC connecting cable










	Цветовой код	Color codes
	S боковое отверстие	lateral opening
	A осевое отверстие	axial opening
	N с иглой	with needle

с автоматическим распознаванием инструментов
with instrument recognition

APC-аппликатор 240 А, жёсткий, Ø 1,5 мм, длина 240 мм
APC applicator 240 A, rigid, Ø 1.5 mm, length 240 mm


№ 20132-112









 = 1	 макс. 4,3 kVp
 85100-045	 макс. 95°C
 30132-245	 макс. 138°C

APC-аппликатор 300 А, жёсткий, Ø 1,5 мм, длина 300 мм
APC applicator 300 A, rigid, Ø 1.5 mm, length 300 mm


№ 20132-114









 = 1	 макс. 4,3 kVp
 85100-045	 макс. 95°C
 30132-245	 макс. 138°C

APC-аппликатор 110 А, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 110 мм
APC applicator 110 A, rigid, Ø 2.3 mm, length 110 mm

№ 20132-107




 = 1	 макс. 4,3 kVp
 85100-045	 макс. 95°C
 30132-245	 макс. 138°C

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

APC-аппликаторы для соединительного кабеля
APC applicators for APC connecting cable


APC-аппликатор 240 А, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 240 мм
APC applicator 240 A, rigid, Ø 2.3 mm, length 240 mm



№ 20132-111

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
30132-245	макс. 138°C


APC-аппликатор 300 А, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 300 мм
APC applicator 300 A, rigid, Ø 2.3 mm, length 300 mm



№ 20132-113

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
30132-245	макс. 138°C


APC-аппликатор 500 А, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 500 мм
APC applicator 500 A, rigid, Ø 2.3 mm, length 500 mm



№ 20132-116

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
85100-048	макс. 95°C
30132-245	макс. 138°C

APC-аппликатор 110 S, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 110 мм
APC applicator 110 S, rigid, Ø 2.3 mm, length 110 mm




№ 20132-106

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
30132-245	макс. 138°C

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

APC- аппликаторы для соединительного кабеля
APC applicators for APC connecting cable


Предохранительный язычок для APC-аппликатора 20132-106, эластичный, силиконовый
Protection tongue for APC applicator 20132-106, elastic, silicon



№ 20132-129

= 10	
85100-045	макс. 95°C
30132-270	макс. 134°C


APC-аппликатор 210 S, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 240 мм
APC applicator 240 S, rigid, Ø 2.3 mm, length 240 mm



№ 20132-110

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
30132-245	макс. 138°C


APC-аппликатор 300 S, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 300 мм
APC applicator 300 S, rigid, Ø 2.3 mm, length 300 mm



№ 20132-115

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
30132-245	макс. 138°C

APC-аппликатор 110 N, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 110 мм, игла выдвинута на 6 мм
APC applicator 110 N, rigid, Ø 2.3 mm, length 110 mm, with exposed needle 6 mm




№ 20132-109

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
30132-245	макс. 138°C

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

APC-аппликаторы для соединительного кабеля
APC applicators for APC connecting cable


APC-аппликатор 116 SC, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 116 мм
APC applicator 116 SC, rigid, Ø 2.3 mm, length 116 mm



№ 20132-126

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
30132-245	макс. 138°C


APC-аппликатор 500 SC, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 500 мм
APC applicator 500 SC, rigid, Ø 2.3 mm, length 500 mm



№ 20132-143

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
85100-048	макс. 138°C
30132-245	макс. 138°C


APC-аппликатор 500 A Suc, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 500 мм, с отсосом Ø 1,5 мм
APC applicator 500 A Suc, rigid, Ø 2.3 mm, length 500 mm, with suction Ø 1.5 mm



№ 20132-145

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
85100-048	макс. 138°C
30132-245	макс. 138°C

APC-аппликатор 110 S Suc, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 110 мм, с отсосом Ø 1,5 мм
APC applicator 110 S Suc, rigid, 5 x Ø 2.3 mm, length 110 mm, with suction Ø 1.5 mm



№ 20132-108

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
30132-245	макс. 138°C


Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

APC- аппликаторы для соединительного кабеля
APC applicators for APC connecting cable

APC-аппликатор 500 S Suc, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 500 мм, с отсосом Ø 1,5 мм

APC applicator 500 S Suc, rigid, Ø 2.3 mm, length 500 mm, with suction Ø 1.5 mm

№ 20132-117




= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
30132-245	макс. 138°C

APC-аппликатор 500 SC Suc, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 500 мм, с отсосом Ø 1,5 мм

APC applicator 500 SC Suc, rigid, Ø 2.3 mm, length 500 mm, with suction Ø 2.5 mm

№ 20132-127




= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
85100-048	макс. 95°C
30132-245	макс. 138°C

APC-Applikator 500 A Suc, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 500 мм, с отсосом Ø 2,5 мм

A Suc, rigid, Ø 2.3 mm, length 500 mm, with suction Ø 2.5 mm

№ 20132-146




= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
85100-048	макс. 95°C
30132-245	макс. 138°C

APC- соединительный кабель / адаптер для промывки APC connecting cable / irrigation adapter

Длина Length

№

соединительный кабель для APC-аппликаторов, APC 2, APC 300
Connecting cable for APC applicators, APC 2, APC 300



2,5 м

20132-046

Адаптер промывки для APC-аппликаторов
Irrigation adapter for APC applicators



20132-095

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC)
Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

APC-аппликаторы для APC-держателей электродов APC applicators for APC handles

APC-аппликатор 50 A, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 50 мм
APC applicator 50 A, rigid, Ø 2.3 mm, length 50 mm




50%

№ 20132-120

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95° C
30132-041	макс. 138° C

APC-аппликатор 50 N, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 50 мм, игла выдвинута на 6 мм
PC applicator 50 N, rigid, Ø 2.3 mm, length 50 mm, with exposed needle 6 mm



50%

№ 20132-121

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95° C
30132-041	макс. 138° C

APC-аппликатор , жёсткий, Ø 5 мм, длина 25 мм
APC applicator, rigid, Ø 5 mm, length 25 mm



50%

№ 20132-031

= 1	макс. 4,3 kVp
85132-010	макс. 95° C
30132-041	макс. 138° C

APC-аппликатор , жёсткий, Ø 5 мм, длина 100 мм
APC applicator, rigid, Ø 5 mm, length 100 mm



50%

№ 20132-032

= 1	макс. 4,3 kVp
85132-010	макс. 95° C
30132-041	макс. 138° C

APC-аппликатор , жёсткий, Ø 5 мм, длина 320 мм
APC applicator, rigid, Ø 5 mm, length 320 mm



50%

№ 20132-034

= 1	макс. 4,3 kVp
85132-010	макс. 95° C
30132-041	макс. 138° C

APC-аппликатор , жёсткий, Ø 5 мм, длина 320 мм с электродом-крючком
APC applicator, rigid, Ø 5 mm, length 320 mm, with hook electrode









50%

№ 20132-084

= 1	макс. 4,3 kVp
85132-010	макс. 95° C
30132-041	макс. 138° C






















Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

APC-аппликаторы для APC держателей электродов
APC applicators for APC handles

<p>APC-аппликатор, жёсткий, Ø 5 мм, длина 35 мм, с регулируемой иглой APC applicator, rigid, Ø 5 mm, length 35 mm, with adjustable needle</p>	<p>№ 20132-054</p>						
	<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td> макс. 4,3 kVp</td> </tr> <tr> <td> 85132-010</td> <td> макс. 95° C</td> </tr> <tr> <td> 30132-041</td> <td> макс. 138° C</td> </tr> </table>	= 1	макс. 4,3 kVp	85132-010	макс. 95° C	30132-041	макс. 138° C
= 1	макс. 4,3 kVp						
85132-010	макс. 95° C						
30132-041	макс. 138° C						
<p>APC-аппликатор, жёсткий, Ø 5 мм, длина 35 мм, с регулируемым шпателем APC applicator, rigid, Ø 5 mm, length 35 mm, with adjustable spatula</p>	<p>№ 20132-057</p>						
	<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td> макс. 4,3 kVp</td> </tr> <tr> <td> 85132-010</td> <td> макс. 95° C</td> </tr> <tr> <td> 30132-041</td> <td> макс. 138° C</td> </tr> </table>	= 1	макс. 4,3 kVp	85132-010	макс. 95° C	30132-041	макс. 138° C
= 1	макс. 4,3 kVp						
85132-010	макс. 95° C						
30132-041	макс. 138° C						
<p>APC-аппликатор, жёсткий, Ø 5 мм, длина 100 мм, с регулируемой иглой APC applicator, rigid, Ø 5 mm, length 100 mm, with adjustable needle</p>	<p>№ 20132-044</p>						
	<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td> макс. 4,3 kVp</td> </tr> <tr> <td> 85132-010</td> <td> макс. 95° C</td> </tr> <tr> <td> 30132-041</td> <td> макс. 138° C</td> </tr> </table>	= 1	макс. 4,3 kVp	85132-010	макс. 95° C	30132-041	макс. 138° C
= 1	макс. 4,3 kVp						
85132-010	макс. 95° C						
30132-041	макс. 138° C						
<p>APC-аппликатор, жёсткий, Ø 5 мм, длина 100 мм, с регулируемым шпателем APC applicator, rigid, Ø 5 mm, length 100 mm, with adjustable spatula</p>	<p>№ 20132-056</p>						
	<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td> макс. 4,3 kVp</td> </tr> <tr> <td> 85132-010</td> <td> макс. 95° C</td> </tr> <tr> <td> 30132-041</td> <td> макс. 138° C</td> </tr> </table>	= 1	макс. 4,3 kVp	85132-010	макс. 95° C	30132-041	макс. 138° C
= 1	макс. 4,3 kVp						
85132-010	макс. 95° C						
30132-041	макс. 138° C						
<p>APC-аппликатор, изогнутый, Ø 6 мм, длина 50 мм, с электродом шпателем, гибкий curved, Ø 6 mm, length 50 mm, with spatula, bendable</p>	<p>№ 20132-055</p>						
	<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td> макс. 4,3 kVp</td> </tr> <tr> <td> 85132-010</td> <td> макс. 95° C</td> </tr> <tr> <td> 30132-041</td> <td> макс. 138° C</td> </tr> </table>	= 1	макс. 4,3 kVp	85132-010	макс. 95° C	30132-041	макс. 138° C
= 1	макс. 4,3 kVp						
85132-010	макс. 95° C						
30132-041	макс. 138° C						
<p>APC-аппликатор, изогнутый, Ø 6 мм, длина 100 мм, с электродом шпателем, гибкий sa APC applicator, curved, Ø 6 mm, length 100 mm, with spatula, bendable</p>	<p>№ 20132-045</p>						
	<table border="1"> <tr> <td> = 1</td> <td> макс. 4,3 kVp</td> </tr> <tr> <td> 85132-010</td> <td> макс. 95° C</td> </tr> <tr> <td> 30132-041</td> <td> макс. 138° C</td> </tr> </table>	= 1	макс. 4,3 kVp	85132-010	макс. 95° C	30132-041	макс. 138° C
= 1	макс. 4,3 kVp						
85132-010	макс. 95° C						
30132-041	макс. 138° C						

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

APC-аппликаторы для APC-держателей электродов
APC applicators for APC handles

APC-аппликатор , гибкий, Ø 6 мм, длина 100 мм APC applicator, flexible, Ø 6 mm, length 100 mm		№ 20132-033	
 <p>50 %</p>	 = 1	 макс. 4,3 kVp	
	 85132-010	 макс. 95° C	
	 30132-041	 макс. 138° C	
APC-аппликатор , гибкий, Ø 6 мм, длина 200 мм APC applicator, flexible, Ø 6 mm, length 200 mm		№ 20132-140	
 <p>50 %</p>	 = 1	 макс. 4,3 kVp	
	 85132-010	 макс. 95° C	
	 30132-041	 макс. 138° C	
APC-аппликатор , гибкий, упругий, Ø 6 мм, длина 320 мм APC applicator, flexible, Ø 6 mm, length 320 mm		№ 20132-040	
 <p>50 %</p>	 = 1	 макс. 4,3 kVp	
	 85132-010	 макс. 95° C	
	 30132-041	 макс. 138° C	

APC-держатели / адаптер промывки APC handles / irrigation adapter	Длина Length	№
VIO APC-ReMode-держатель, APC 2 VIO APC ReMode handle, APC 2	3 м	20132-200
ReMode: Кнопка переключает между программами 1А,1Б или 2А,2Б итд.		
VIO APC-держатель, APC 2 VIO APC handle, APC 2	3 м	20132-201
APC-держатель, APC 2, APC 300 APC handle, APC 2, APC 300	3 м	20132-043
адаптер промывки для APC-аппликаторов Irrigation adapter for APC applicators		20132-087

Принадлежности только для Beamer One (1) и Beamer Two (2) Accessories exclusively for Beamer One and Beamer Two




Применение с гибкими эндоскопами
с автоматическим распознаванием,
шкала наконце
for use with flexible endoscopes
with instrument recognition
probe end with scale



APC-зонд 1500 A, Ø 1,5 мм, длина 1,5 м, Beamer One, Beamer Two

APC probe 1500 A, Ø 1.5 mm, length 1.5 m, Beamer One, Beamer Two

№ 20132-024




= 1	макс. 4 kVp
	макс. 95°C
30132-014	макс. 138°C

APC-зонд 1500 A, Ø 2,3 мм, длина 2,2 м, Beamer One, Beamer Two

APC probe 2200 A, Ø 2.3 mm, length 2.2 m, Beamer One, Beamer Two

№ 20132-018




= 1	макс. 4,3 kVp
	макс. 95°C
30132-014	макс. 138°C

APC-зонд 1500 A, Ø 2,3 мм, длина 2,9 м, Beamer One, Beamer Two

APC probe 2900 A, Ø 2.3 mm, length 2.9 m, Beamer One, Beamer Two

№ 20132-134




= 1	макс. 4,3 kVp
	макс. 95°C
30132-014	макс. 138°C

APC-зонд 2000 A, Ø 2,3 мм, длина 2,2 м, Beamer One, Beamer Two

APC probe 2200 A, Ø 3.2 mm, length 2.2 m, Beamer One, Beamer Two



№ 20132-025



= 1	макс. 4,3 kVp
	макс. 95°C
30132-014	макс. 138°C

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

Принадлежности только для Beamer One (1) и Beamer Two (2)
Accessories exclusively for Beamer One and Beamer Two

APC-соединительные кабели APC connecting cables	Длина Length	№
<p>соединительный кабель для APC зондов, Beamer One, Beamer Two / ICC, ACC, стандарт</p> <p>Connecting cable for APC probes, Beamer One, Beamer Two / ICC, ACC, standard</p> 	2 м	20132-019
<p>соединительный кабель для APC зондов, Beamer One, Beamer Two / ICC, ACC, других приборов, International (вилка Bovie Jack)</p> <p>Connecting cable for APC probes, Beamer One, Beamer Two / ICC, ACC, non-ERBE units, international (Bovie Jack)</p> 	2 м	20132-051

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

Принадлежности рекомендованные для Beamer One (1) и Beamer Two (2)
Accessories recommended for Beamer One and Beamer Two

APC-аппликатор 50 A, жёсткий, Ø 2,3 мм, длина 50 мм
APC applicator 50 A, rigid, Ø 2.3 mm, length 50 mm



50%

№ 20132-120

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
30132-041	макс. 138°C

APC-аппликатор, жёсткий, Ø 5 мм, длина 25 мм
APC applicator, rigid, Ø 5 mm, length 25 mm



50%

№ 20132-031

= 1	макс. 4,3 kVp
85132-010	макс. 95°C
30132-041	макс. 138°C

APC-аппликатор, жёсткий, Ø 5 мм, длина 100 мм
APC applicator, rigid, Ø 5 mm, length 100 mm



50%

№ 20132-032

= 1	макс. 4,3 kVp
85132-010	макс. 95°C
30132-041	макс. 138°C

APC-аппликатор, жёсткий, Ø 5 мм, длина 320 мм
APC applicator, rigid, Ø 5 mm, length 320 mm



50%

№ 20132-034

= 1	макс. 4,3 kVp
85132-010	макс. 95°C
30132-041	макс. 138°C

APC-аппликатор, жёсткий, Ø 5 мм, длина 320 мм с электродом-крючком
APC applicator, rigid, Ø 5 mm, length 320 mm, with hook electrode



50%

№ 20132-084

= 1	макс. 4,3 kVp
85132-010	макс. 95°C
30132-041	макс. 138°C

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

Принадлежности рекомендованные для Beamer One (1) и Beamer Two (2)
Accessories recommended for Beamer One and Beamer Two

APC-аппликатор , гибкий, Ø 6 мм, длина 100 мм
APC applicator, flexible, Ø 6 mm, length 100 mm



№ 20132-033

= 1	макс. 4,3 kVp
85132-010	макс. 95° C
30132-041	макс. 138° C

APC-аппликатор , гибкий, упругий, Ø 6 мм, длина 320 мм
APC applicator, flexible, Ø 6 mm, length 320 mm



№ 20132-040

= 1	макс. 4,3 kVp
85132-010	макс. 95° C
30132-041	макс. 138° C

APC-держатель / адаптер для промывки APC handle / irrigation adapter

APC-держатель без кнопки,
Beamer One, Beamer Two / ICC, ACC, стандарт

APC handle without button,
Beamer One, Beamer Two / ICC, ACC, standard




Длина Length

№

3 м

20132-030

адаптер промывки для APC-аппликаторов
Irrigation adapter for APC applicators with Luer Lock



20132-087

APC-соединительные кабели APC connecting cables


соединительный кабель для гибких APC-зондов, APC 2 / VIO, APC 300 / ICC, длина 2,5 м
Connecting cable for flexible APC probes, APC 2 / VIO, APC 300 / ICC, length 2.5 m



№ 20132-158

= 1	
85100-040 85100-048	макс. 95°C
30192-045	макс. 138°C


соединительный кабель для APC-аппликаторов, APC 2 / VIO, APC 300 / ICC, длина 2,5 м
Connecting cable for APC applicators, APC 2 / VIO, APC 300 / ICC, length 2.5 m



№ 20132-046

= 1	
85132-010	макс. 95°C
30192-045	макс. 138°C

соединительный кабель для APC-зондов




Beamer One, Beamer Two /
ICC, ACC, стандарт,
длина 2 м

Beamer One, Beamer Two /
ICC, ACC, standard,
length 2 m

№ 20132-019

= 1	
	макс. 95°C
30192-045	макс. 138°C

соединительный кабель для APC-зондов



Beamer One, Beamer Two /
ICC, ACC, для других приборов,
International (Bovie Jack), длина
2 м

Beamer One, Beamer Two /
ICC, ACC, non-ERBE units,
international (Bovie Jack),
length 2 m

№ 20132-051

= 1	
	макс. 95°C
30192-045	макс. 138°C

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

APC-держатели APC handles

VIO APC ReMode держатель с 3-мя кнопками для APC 2
VIO APC ReMode handle with 3 buttons for APC 2



ReMode: Кнопка переключает между программами 1А, 1Б или 2А, 2Б итд.

с соединительным кабелем 3 м
с автоматическим распознаванием
инструментов
with connecting cable 3 m
with instrument recognition

№ 20132-200

= 1	макс. 5 kVp
	макс. 95°C
30132-301	макс. 138°C

VIO APC держатель с 2-мя кнопками для APC 2
VIO APC handle with 2 buttons for APC 2



с соединительным кабелем 3 м
с автоматическим
распознаванием инструментов
with connecting cable 3 m
with instrument recognition

№ 20132-201

= 1	макс. 5 kVp
	макс. 95°C
30132-301	макс. 138°C

VIO APC держатель с 2-мя кнопками для APC 2 / VIO, APC 300 / ICC
APC handle with 2 buttons, APC 2 / VIO, APC 300 / ICC



с соединительным кабелем 3 м
с автоматическим
распознаванием инструментов
with connecting cable 3 m
with instrument recognition

№ 20132-043

= 1	макс. 4 kVp
85132-010	макс. 95°C
30132-041	макс. 138°C

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

APC-держатели
APC handles

APC-держатель , без кнопки, Beamer One, Beamer Two / ICC, ACC, стандарт
APC handle without button, Beamer One, Beamer Two / ICC, ACC, standard

№ 20132-030



с соединительным кабелем 3 м
вкл. APC-аппликатор 20132-031
со сменными
20132-032, 20132-033,
20132-034, 20132-040
und 20132-120

with connecting cable 3 m
incl. APC applicator 20132-031
replaceable with
20132-032, 20132-033,
20132-034, 20132-040 and
20132-120



= 1

макс. 4 kVp

макс. 95°C



30132-041

макс. 138°C

APC-держатель для APC-распатора, APC 2 / VIO, APC 300 / ICC
APC handle for APC raspatory, APC 2 / VIO, APC 300 / ICC

№ 20132-103



с соединительным кабелем 3 м
с отсосом с автоматическим
распознаванием инструментов

with connecting cable 3 m,
with suction,
with instrument recognition



= 1

макс. 4,3 kVp

макс. 95°C



85100-045



30132-245

макс. 138°C

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC)
Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

APC-распатор по Берглеру APC raspatory acc. to Bergler

Рабочий элемент распатора, керамический дистальный конец, с каналом отсоса
Raspatory tip, with ceramic distal end and suction channel




100%

для APC-держателя 20132-103
for APC handle 20132-103

№ 20132-102

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
30132-245	макс. 138°C

APC-аппликатор 50 A, Ø 2,3 мм, длина 50 мм
APC applicator 50 A, Ø 2.3 mm, length 50 mm




50%

для APC-держателя 20132-103
for APC handle 20132-103

№ 20132-142

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
30132-245	макс. 138°C

APC-аппликатор 116 S, Ø 2,3 мм, длина 116 мм
APC applicator 116 S, Ø 2.3 mm, length 116 mm



50%

для APC-держателя 20132-103
for APC handle 20132-103

№ 20132-141

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
30132-245	макс. 138°C

Адаптер для подключения промывки APC-аппликатора распатора
Irrigation adapter for APC applicator raspatory with Luer Lock



APC-распатор по Берглеру
APC raspatory acc. to Bergler

№ 20132-159

= 1	
85100-045	макс. 95°C
30192-209	макс. 138°C

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

APC-распатор по Берглеру
APC raspatory acc. to Bergler

APC-держатель для APC-распатора, APC 2 / VIO, APC 300 / ICC
APC handle for APC raspatory, APC 2 / VIO, APC 300 / ICC

№ 20132-103



с соединительным кабелем 3 м
с отсосом с автоматическим
распознаванием инструментов

with connecting cable 3 m,
with suction,
with instrument recognition

= 1	макс. 4,3 kVp
85100-045	макс. 95°C
30132-245	макс. 138°C

Пинцет для тонзиллэктомии, тонкие концы зубцы 2,8 мм, 1 x 2 зубцы, длина 200 мм
Forceps for tonsillectomy, straight, insulated, fine tip 2.8 mm, 1 x 2 teeth, length 200 mm

№ 20195-094



= 1	макс. 2,5 kVp
85100-045	макс. 95°C
30195-020	макс. 138°C

APC-адаптеры для подключения промывки APC irrigation adapters

Адаптер промывки для гибких APC-зондов для подключения Luer-Lock

Irrigation adapter for flexible APC probes with Luer Lock

№ 20132-203



для APC зондов применяемый с
APC соединительным кабелем
20132-158

for APC probes for use
with APC connecting cable
20132-158



85100-048

макс. 95°C



30132-209

макс. 138°C

Адаптер промывки для APC-аппликаторов для подключения Luer-Lock

Irrigation adapter for APC applicators with Luer Lock

№ 20132-095



для APC-аппликаторов
применяемый с
APC соединительным кабелем
20132-046

for APC applicators for use with
APC connecting cable
20132-046



85100-045
85100-048

макс. 95°C




30132-209

макс. 138°C

Адаптер промывки для APC-аппликаторов для подключения Luer-Lock

Irrigation adapter for APC applicators with Luer Lock

№ 20132-087



для APC-аппликаторов
применяемый с
APC- держателем

for APC applicators for use with
APC handles



макс. 95°C



30132-209

макс. 138°C

Адаптер промывки для APC-аппликатора распатора для подключения Luer-Lock

Irrigation adapter for APC applicator raspatory with Luer Lock

№ 20132-159



85100-045

макс. 95°C




30132-209

макс. 138°C

APC-тестер поджига плазмы APC ignition test adapters

APC-тестер поджига плазмы для VIO, ICC, стандарт (NE 6 мм)
 APC ignition test adapter for VIO, ICC, standard (NE 6 mm)

№ 20183-070



= 1	
	макс. 95°C
30183-126	макс. 138°C

APC-тестер поджига плазмы для VIO, ICC, International (NE 2-Pin)
 APC ignition test adapter for VIO, ICC, international (NE 2-Pin)

№ 20183-071



= 1	
	макс. 95°C
30183-126	макс. 138°C

APC-редукторы и аргоновые баллоны APC pressure reducers and argon gas cylinders

Специфические коды для разных стран Country-specific gas cylinder connectors для подключения газовых баллонов в России A и СНГ	APC 2 / APC 300			
	DIN 477, Nr. 6 m	CGA Nr. 580 m	DIN 477, Nr. 10 m	BG 341, Nr. 3 m
	A	B	C	D

A для Ägypten, Afghanistan, Algerien, Andorra, Argentinien **B***, Bangladesch **D***, Belgien, Bhutan, Brasilien **B***, Brunei, Chile **B***, China, Deutschland, Estland, Frankreich, Griechenland, Island, Indien **D***, Indonesien, Iran, Irland, Israel, Japan, Jugoslawien, Korea-Nord, Korea-Süd, Karibik, Kroatien, Kuwait **D***, Lettland, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Malaysia, Malta, Mauritius, Marokko, Myanmar, Namibia, Nepal **D***, Österreich, Oman **D***, Pakistan **D***, Peru **B***, Philippinen, Polen, Portugal, Qatar **D***, Rumänien, **России и СНГ**, Saudi-Arabien **D***, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Süd-Afrika, Spanien, Sri-Lanka **D***, Sudan, Taiwan, Thailand **D***, Tschechische Republik, Türkei, Tunesien, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate **D***, Ungarn, Uruguay, Vietnam **D***, Yemen **D***, Zypern

for Afghanistan, Algeria, Andorra, Argentina **B***, Austria, Bangladesh **D***, Belgium, Bhutan, Brazil **B***, Brunei, Caribbean Countries, Chile **B***, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Egypt, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India **D***, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Japan, Korea North, Korea South, Kuwait **D***, Latvia, Lebanon, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Malta, Mauritius, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal **D***, Oman **D***, Pakistan **D***, Peru **B***, Philippines, Poland, Portugal, Qatar **D***, Romania, Russia, Saudi Arabia **D***, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka **D***, Sudan, Switzerland, Taiwan (ROC), Thailand **D***, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates **D***, Uruguay, Vietnam **D***, Yemen **D***, Yugoslavia

B für Argentinien **A***, Bolivien, Brasilien **A***, Kanada, Chile **A***, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Haiti, Honduras, Italien, Kolumbien, Mexiko, Neuseeland, Panama, Peru **A***, USA, Venezuela
for Argentina **A***, Bolivia, Brazil **A***, Canada, Chile **A***, Columbia, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Haiti, Honduras, Italy, Mexico, New Zealand, Panama, Peru **A***, USA, Venezuela

C für Dänemark, Elfenbeinküste, Finnland, Niederlande, Norwegen, Schweden for
Denmark, Finland, Ivory Coast, Netherlands, Norway, Sweden

D für Australien, Bangladesch **A***, Großbritannien, Indien **A***, Kuwait **A***, Nepal **A***, Nord-Irland, Oman **A***, Pakistan **A***, Qatar **A***, Saudi-Arabien **A***, Sri-Lanka **A***, Thailand **A***, Vereinigte Arabische Emirate **A***, Vietnam **A***, Yemen **A***
for Australia, Bangladesh **A***, Great Britain, India **A***, Kuwait **A***, Nepal **A***, Northern Ireland, Oman **A***, Pakistan **A***, Qatar **A***, Saudi Arabia **A***, Sri Lanka **A***, Thailand **A***, United Arab Emirates **A***, Vietnam **A***, Yemen **A***

* weitere Gasflaschenanschlüsse möglich.
* further gas cylinder connectors possible.

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

APC -редукторы и аргоновые баллоны
APC pressure reducers and argon gas cylinders

Редуктор с датчиком для APC 2

Pressure reducer with sensor for APC 2



для подключения газов. баллонов по DIN 477 № 6 м, резьба W 21,8 снаружи, со шлангом 0,5 м, с ручным подключением

gas cylinder connector to DIN 477 № 6 m, W 21.8 outside, with hose 0.5 m, with manual connection

№ 20134-004



A

Редуктор без датчика для APC 300


Pressure reducer without sensor for APC 300



для подключения газов. баллонов по DIN 477 № 6 м, резьба W 21,8 снаружи, со шлангом 0,5 м, с ручным подключением

gas cylinder connector to DIN 477 № 6 m, W 21.8 outside, with hose 0.5 m, with manual connection

№ 20132-052



A

Газовый баллон для аргона, 5 литров, пустой

Argon gas cylinder, 5 liter, empty



для России и СНГ

для подключения редуктора по DIN 477 № 6 м, резьба W 21,8 снаружи
Габариты: высота 60 см, Ø 14 см
Вес: 8,8 кг

gas cylinder connector to DIN 477 № 6 m
dimensions: height 60 cm, Ø 14 cm

№ 20132-171



A

Газовый баллон для аргона, 5 литров, 200 бар, наполненный с 4.8 л. аргоновым газом,

Argon gas cylinder, 5 liter, 200 bar (2800 psi), filled with 4.8 argon gas (99.998 %)



для России и СНГ

степень чистоты (99,998%) для подключения редуктора по DIN 477 № 6 м
Габариты: высота 60 см, Ø 14 см
Вес: 10,7 кг

gas cylinder connector to DIN 477 № 6 m
dimensions: height 60 cm, Ø 14 cm

№ 20132-004



A

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

APC -редукторы и аргонные баллоны APC pressure reducers and argon gas cylinders

Редуктор с датчиком для APC 2

Pressure reducer with sensor for APC 2

№ 20134-002



для подключения газов. баллонов по CGA Nr. 580 м 0,965" внутри, со шлангом 0,5 м, с ручным подключением

gas cylinder connector to CGA № 580 m, 0.965" inside, with hose 0.5 m, with manual connection



= 1



30134-008

B

Редуктор без датчика для APC 300

Pressure reducer without sensor for APC 300

№ 20132-065



для подключения газов. баллонов по CGA Nr. 580 м 0,965" внутри, со шлангом 0,5 м, с ручным подключением

gas cylinder connector to CGA № 580 m, 0.965" inside, with hose 0.5 m, with manual connection



= 1



30132-154

B

Газовый баллон для аргона, 5 литров, пустой

Argon gas cylinder, 5 liter, empty

№ 20132-165



для подключения редуктора по CGA Nr. 580 м
Габариты: высота 60 см, Ø 14 см
Вес: 8,1 кг

gas cylinder connector to CGA № 580 m
dimensions: height 60 cm, Ø 14 cm
weight: 8.1 kg



= 1

B

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

APC -редукторы и аргоновые баллоны APC pressure reducers and argon gas cylinders


Редуктор с датчиком для APC 2

Pressure reducer with sensor for APC 2

№ 20134-001



для подключения газов. баллонов по DIN 477 Nr. 10 м, W 24,32 снаружи, со шлангом 0,5 м, с ручным подключением



gas cylinder connector to DIN 477 № 10 м, W 24,32 outside, with hose 0.5 m, with manual connection


Редуктор без датчика для APC 300

Pressure reducer without sensor for APC 300

№ 20132-074



для подключения газов. баллонов по DIN 477 Nr. 10 м, W 24,32 снаружи, со шлангом 0,5 м, с ручным подключением



gas cylinder connector to DIN 477 № 10 м, W 24,32 outside, with hose 0.5 m, with manual connection


Редуктор с датчиком для APC 2

Pressure reducer with sensor for APC 2

№ 20134-003



для подключения газов. баллонов по BS 341 Nr. 3 м, G 5/8" внутри, со шлангом 0,5 м, с ручным подключением



gas cylinder connector to BS 341 № 3 м, G 5/8" inside, with hose 0.5 m, with manual connection


Редуктор без датчика для APC 300

Pressure reducer without sensor for APC 300

№ 20132-076



для подключения газов. баллонов по BS 341 Nr. 3 м, G 5/8" внутри, со шлангом 0,5 м, с ручным подключением





gas cylinder connector to BS 341 № 3 м G 5/8" inside, with hose 0.5 m, with manual connection

Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC)
Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

Другие APC-принадлежности
Further APC accessories

Мембранный фильтр, APC 2, APC 300, 0,2 мкм, стерильный
Bacteriological filter set, APC 2, APC 300, 0.2 μm, sterile

№ 20132-059



Соединительный шланг для подключения центрального газоснабжения, APC 2, APC 300,
ting tube for central gas supply, APC 2, APC 300, length 1 m

№ 20132-085



длина 1 м



Крепёжный комплект для ICC 350, ICC 300, ICC 200 с прибором APC 300 на тележке
Fixing set ICC 350, ICC 300, ICC 200 with APC 300 on cart

№ 20132-061

без рисунка



Крепёжный комплект для ICC 350, ICC 300, ICC 200 с прибором APC 300 на консоли
Fixing set ICC 350, ICC 300, ICC 200 with APC 300 on console

№ 20132-062

без рисунка



Соединительный кабель с 4-х контактной вилкой для подключения приборов ICC, APC 300
Connecting cable for ICC, ACC (4-pole) to APC 300, length 0.35 m

№ 20189-022




длина 0,35 м



Соединительный кабель с 4-х контактной вилкой для подключения приборов ICC, APC 300
Connecting cable for ICC, ACC (4-pole) to APC 300, length 5 m

№ 20189-024













длина 5 м



Принадлежности для аргонплазменной коагуляции (APC) Accessories for Argon Plasma Coagulation (APC)

Другие APC-принадлежности Further APC accessories

<p>Соединительный кабель с 7-и контактной вилкой для подключения приборов Connecting cable for ICC 350, ICC 300 (7-pole) to APC 300, length 0.35 m</p>	№ 20132-063
 <p>ICC 350, ICC 300, APC 300 длина 0,35 м</p>	 = 1
<p>Соединительный кабель с 7-и контактной вилкой для подключения приборов Connecting cable for ICC 350, ICC 300 (7-pole) to APC 300, length 5 m</p>	№ 20132-068
 <p>ICC 350, ICC 300, APC 300 длина 5 м</p>	 = 1
<p>Соединительный кабель для подключения ножного выключателя с 7-и контактной вилкой Connecting cable for footswitch connection of ICC 350, ICC 300 (7-pole)</p>	№ 20132-036
 <p>для ICC 350, ICC 300 по Beamer Two (2), длина 0,2 м</p> <p>to Beamer Two, length 0.2 m</p>	 = 1
<p>Соединительный кабель для подключения ножного выключателя с 7-и контактной вилкой Connecting cable for footswitch connection of ICC 350, ICC 300 (7-pole)</p>	№ 20132-022
 <p>для ICC 350, ICC 300 по Beamer One (1), длина 0,15 м</p> <p>to Beamer One, length 0.15 m</p>	 = 1
<p>Соединительный кабель для подключения приборов Valleylab / APC 300 с 7-и контактной вилкой Connecting cable Valleylab units to APC 300 (4-pole), length 0.5 m</p>	№ 20189-026
 <p>длина 0,5 м</p>	 = 1