



# PROFESSIONAL

# BRAKE CLEANER

# ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ



## ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

Предназначен для очистки от загрязнений и обезжикивания фрикционных накладок, а также металлических деталей тормозов и сцеплений автомобиля.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Встряхнуть баллон и с расстояния 6-8 см распылить очиститель обильной струей на обрабатываемые детали до полного удаления загрязнений. Толстый слой загрязнений перед применением очистителя удалить механическим путем.

COCTAB

Алифатические углеводороды > 30%.  
диоксид углерода < 5%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

Баллон под давлением!

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева выше +50°C (возможен взрыв баллона). Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Использовать только по назначению и в хорошо проветриваемом помещении. Не допускать попадания в глаза. В случае попадания – промыть водой. Не разбивать и не давать летам.

ОГНЕОПАСНО!

**Хранить в крытых сухих вентилируемых помещениях.  
Не разрушает озоновый слой.**

После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СМ. НА ДНЕ БАЛЛОНА.  
СРОК ГОДНОСТИ 36 МЕСЯЦЕВ.

ТУ 2384-112-45518510-2009  
АРТИКУЛ 2105



ПРОИЗВЕДЕНО:

000 «А-ГА:

Россия, 196084, Санкт-Петербург,  
ул. Заозерная, 14а литер К, пом. 1Н.  
т/факс: (812) 746-71-12.



500 ml e [650] →